



Impermeabilizante - Primer

IMPERCORTE PRIMER

Produto resultante da dispersão de cimento asfáltico em água, através de agentes emulsificantes. IMPERCOTE PRIMER contém alto teor de sólidos, excelente aderência e secagem rápida. O produto é ATÓXICO durante a aplicação e após secagem total.



IMAGEM ILUSTRATIVA

Instruções Técnicas

Uso:

Impermeabilização: Recomendado como promotor de aderência (primer) entre o substrato e o sistema de impermeabilização de base asfáltica.

Vantagens:

- >> Fácil aplicação.
- >> Bom poder de penetração em argamassa e concreto.

Propriedades:

As propriedades a seguir foram obtidas em ensaios de laboratório. Valores de ensaios de novos lotes poderão apresentar pequenas variações.

Consumo Aproximado: 0,3 a 0,5 litros (por demão).

Embalagem: Barrica com 20 kg.
Barrica com 50 kg.

Armazenamento: 6 meses após a data de fabricação, desde que armazenada adequadamente em local coberto, ventilado, seco e longe de fonte de calor. Preservar em embalagem original intacta.

Limpeza: A limpeza dos equipamentos e ferramentas poderá ser efetuada com álcool ou solvente enquanto o produto não estiver seco.

Metodologia de Aplicação:

Preparação da superfície: A superfície deve estar regularizada, limpa, seca, isenta de poeira, graxa, restos de construção, etc.

Aplicação: IMPERCOTE PRIMER já vem pronto para a utilização. Basta agitar. É aplicado em temperatura ambiente com rolo de lã, pincel, trincha ou brocha. "Imprimação" - Passar uma demão de IMPERCOTE PRIMER e após a secagem, que dependerá das condições ambientais, aplicar o sistema de impermeabilização definido.

Atenção: Não aplicar com tempo chuvoso e em áreas úmidas. Não aquecer.

Manuseio e Segurança:

O IMPERCOTE PRIMER é atóxico. O produto deve ser aplicado com os EPI's adequados (luvas, óculos de segurança). O produto deve ser mantido fora do alcance de crianças e animais.

Em caso de contato com os olhos: LAVAR com água em abundância.

Permanecendo qualquer sintoma, procurar um médico, levando a embalagem.

Em caso de ingestão: NÃO provocar vômito e procurar um médico imediatamente.

DESEMPENHO: A CITIMAT IMPERMEABILIZANTES garante a qualidade do produto contra defeitos de fabricação, porém não assume responsabilidade sobre o resultado na obra, uma vez que não possui controle direto sobre sua aplicação. Os produtos CITIMAT devem ser aplicados por profissionais habilitados e em conformidade com as instruções constantes em nossos manuais de aplicação.